


gap Y

Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²

Material:
Aluminiumguss
Opalglas matt

Schutzart:
IP65

EEK:
A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h


dimmable

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 2,5 mm²

material:
aluminium die-casting
opal glass matt

protection class:
IP65

EEC:
A



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	**Farbe** colour	**Leistung** power	**Lichtrichtung** light direction
91100-Y-AN	**anthracite RAL 7016**	**12 W/660 lm**	
91100-Y-CB	**cool brown**	**12 W/660 lm**	
91100-Y-WH	**pure white RAL 9016**	**12 W/660 lm**	
91100-Y-SG	**space grey**	**12 W/660 lm**	

IP44.de outside lighting
Marienstraße 13 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.