



intro control

Design: IP44.de

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Erfassungswinkel 360°
Zeiteinstellung 5 sek - 15 min
Dämmerungseinstellung
2-2000 Lux; Reichweite 8 m

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²

Material:
Edelstahl
Borosilikatglas

Schutzart:
IP54

EEK:



light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h


detection angle 360°
time setting 5 sec - 15 min
twilight setting 2-2000 lux;
range 8 m

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 2,5 mm²

material:
stainless steel
borosilicate glass

protection class:
IP54

EEC:



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Leistung power	Lichtrichtung light direction
90490	 Edelstahl gebürstet stainless steel brushed	10 W/900 lm	
90490-AN	 anthracite RAL 7016	10 W/900 lm	
90490-CB	 cool brown	10 W/900 lm	
90490-WH	 pure white RAL 9016	10 W/900 lm	

IP44.de outside lighting

Marienstraße 13 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.