



slat


Design: Klaus Nolting









Lichttechnik:
 230V Power LED
 IvyLight-technology
 3000K warmweiß
 L70/50.000 h
 dimmbar
Installation:
 2 x Kabeleinführung;
 Anschlussklemme
 3 x 2,5 mm²

Material:
 Aluminiumguss
 Opalglas matt
Schutzart:
 IP65
EEK:
 A

light technology:
 230V Power LED
 IvyLight-technology
 3000K warm white
 L70/50.000 h
 dimmable
 installation:
 2 x cable entry point;
 connection terminal
 3 x 2,5 mm²

material:
 aluminium die-casting
 opal glass matt
 protection class:
 IP65
 EEC:
 A



Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Leistung power	Lichttrichtung light direction
91130-AN	 anthracite RAL 7016	16 W/880 lm	
91130-CB	 cool brown	16 W/880 lm	
91130-WH	 pure white RAL 9016	16 W/880 lm	
91130-SG	 space grey	16 W/880 lm	

Größe in mm
 size in mm

IP44.de outside lighting
 Marienstraße 13 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
 T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
 welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
 IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.