



slat 40 poller

Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²;
Durchgangsverdrahtung mit
Y-Verbinder in der Leuchte
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
Opalglas matt

Schutzart:
IP65

EEK:
A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable


installation:
connection terminal
3 x 2,5 mm²;
possibility of through wiring
with Y-connector inside
luminaire

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
opal glass matt

protection class:
IP65

EEC:
A



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Leistung power	Lichtrichtung light direction
91031-AN	 anthracite RAL 7016	8 W/440 lm	
91031-CB	 cool brown	8 W/440 lm	
91031-SG	 space grey	8 W/440 lm	

Zubehör
accessories

Art.-Nr. item no.	Artikel article
55312	Y-Verbinder Y-connector
55099	Erdstück anchorage unit