



slat 70 poller

Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²;
Durchgangsverdrahtung mit
Y-Verbinder in der Leuchte
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
Opalglas matt

Schutzart:
IP65



light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable

installation:
connection terminal
3 x 2,5 mm²;
possibility of through wiring
with Y-connector inside
luminaire

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
opal glass matt

protection class:
IP65



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Leistung power	Lichtrichtung light direction
91032-AN	 anthracite RAL 7016	8 W/440 lm	
91032-CB	 cool brown	8 W/440 lm	
91032-SG	 space grey	8 W/440 lm	

Zubehör
accessories

Art.-Nr.
item no.

Artikel
article

55312

Y-Verbinder
Y-connector

55099

Erdstück
anchorage unit