



pip poller Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²;
Durchgangsverdrahtung mit
Y-Verbinder in der Leuchte
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas satiniert

Schutzart:
IP65

EEK:

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmbare

installation:
connection terminal
3 x 2,5 mm²;
possibility of through wiring
with Y-connector inside
luminaire

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass satined

protection class:
IP65

EEC:



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
91020-AN	anthracite RAL 7016	6 W/320 lm	
91020-CB	cool brown	6 W/320 lm	

Zubehör
accessories

Art.-Nr. item no.	Artikel article
55312	Y-Verbinder Y-connector
55099	Erdstück anchorage unit