



stic F connect Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Flood Reflektor symmetrisch

dimmbar

Anschluss:
5m Zuleitung
(H05RN-F 3GO,75) inkl.
IP44.de connect Stecker

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet
Glas: Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

flood reflector symmetric

dimmable


connection:
5m supply cable
(H05RN-F 3GO,75) incl.
IP44.de connect plug

movable

material:
head: aluminium die-casting powder-coated
pole: stainless steel powder-coated
glass: safety glass clear

protection class:
IP65

EEC:



Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
91060-AN-CO	anthracite RAL 7016	8 W/560 lm	
91060-CB-CO	cool brown	8 W/560 lm	

+ Produktdetails Seite 92.
product details page 92.