



shot Design: Sebastian David Büscher

für festen Untergrund

for solid ground

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Flood Reflektor symmetrisch
dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl. Schutz-
kontaktstecker anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

inkl. Alu-Ring lose, ø 80 mm

Schutzart:
IP65

EEK:

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

flood reflector symmetric
dimmable

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75) incl. safety
plug ready to connect

movable


material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

inkl. aluminium ring loose, ø80 mm

protection class:
IP65

EEC:

shot 4 W



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Systemleistung
system performance

Lichtrichtung
light direction

91090-4W-AN

anthracite
RAL 7016

4 W/260 lm




91090-4W-CB

cool brown

4 W/260 lm



shot 15 W



Größe in mm
size in mm

91090-15W-AN

anthracite
RAL 7016

15 W/980 lm



91090-15W-CB

cool brown

15 W/980 lm



+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails on www.IP44.de.
connection with IP44.de connect as an option. product details on www.IP44.de.

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.