



intro Design: IP44.de

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²

Material:
Edelstahl
Borosilikatglas satiniert

Schutzart:
IP65

EEK:



light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h


dimmbare

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 2,5 mm²

material:
stainless steel
borosilicate glass satined

protection class:
IP65

EEC:



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
90491	stainless steel	10 W/360 lm	
90491-AN	anthracite RAL 7016 Edelstahl pulverbeschichtet stainless steel powder-coated	10 W/360 lm	
90491-CB	cool brown Edelstahl pulverbeschichtet stainless steel powder-coated	10 W/360 lm	
90491-WH	pure white RAL 9016 Edelstahl pulverbeschichtet stainless steel powder-coated	10 W/360 lm	

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.