



in A . asymmetric Design: IP44.de

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Material:
Abdeckring: **Edelstahl**
Glas: **Sicherheitsglas**
Gehäuse: **Polyamid,**
Glasfaser verstärkt

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

material:
cover ring: stainless steel
glass: safety glass
housing: polyamide,
fibre glass reinforced

Flood Reflektor asymmetrisch
dimmbar

Schutzart:
IP67

flood reflector asymmetric
dimmable

protection class:
IP67

Installation:
2 m Anschlussleitung
(H05RN8-F 3G0,75)
mit Aquastop;
Anschluss mehrerer Leuchten
durch Sternverdrahtung mit
externem Erd-Abzweigkasten
möglich


EEK:

installation:
2 m connection cable
(H05RN8-F 3G0,75)
with aquastop;
possibility of connection of
several luminaires by star wiring
with external earth distribution
box

EEC:

trittfest

walk-over resistant



Größe in mm
size in mm

| Art.-Nr. item no. | Farbe colour | Systemleistung system performance | Lichtrichtung light direction |
|----------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| 91081 | stainless steel Sicherheitsglas klar safety glass clear | 8 W/540 lm | |
| 91081-BL | stainless steel black galvanisiert Sicherheitsglas getönt galvanized safety glass tinted | 8 W/340 lm | |

Zubehör
accessories

| Art.-Nr. item no. | Artikel article |
|----------------------|--|
| 55380 | Erd-Abzweigkasten earth distribution box |