



piek connect Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Flood Reflektor symmetrisch

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
IP44.de connect Stecker

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Glas: Klarglas

Schutzart:
IP65

EEK:

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

flood reflector symmetric

dimmbare


connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. IP44.de connect plug

movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
glass: clear glass

protection class:
IP65

EEC:



Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
92070-AN	anthracite RAL 7016	6 W/310 lm	
92070-CB	cool brown	6 W/310 lm	
92070-BL	deep black RAL 9005	6 W/310 lm	