



stic F connect Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Flood Reflektor symmetrisch

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl pulverbeschichtet
Glas: Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:
A++

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

flood reflector symmetric

dimmable


connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. IP44.de connect plug

movable

material:
head: aluminium die-casting powder-coated
pole: stainless steel powder-coated
glass: safety glass clear

protection class:
IP65

EEC:
A++



| Art.-Nr. item no. | Farbe colour | Systemleistung system performance | Lichtrichtung light direction |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 91060-AN | anthracite RAL 7016 | 8 W/560 lm | |
| 91060-CB | cool brown | 8 W/560 lm | |
| 91060-BL | deep black RAL 9005 | 8 W/560 lm | |