



pad

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

dimmbar

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75) inkl.  
Schutzkontaktstecker  
anschlussfertig

ortsveränderlich

**Material:**  
**Kopf: Aluminiumguss**  
pulverbeschichtet  
**Stab: Edelstahl**  
pulverbeschichtet  
Prismatikglas Acryl

**Schutzart:**  
IP65

EEK:



light technology:  
230V Power LED  
3000K warm white  
L70/50.000 h

dimmable


connection:  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75)  
incl. safety plug  
ready to connect

movable

material:  
head: aluminium die-casting  
powder-coated  
pole: stainless steel  
powder-coated  
prismatic glass acryl

protection class:  
IP65

EEC:



Größe in mm  
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
91065-AN	anthracite RAL 7016	8 W/615 lm	
91065-CB	cool brown	8 W/615 lm	
91065-BL	deep black RAL 9005	8 W/615 lm	

+ Anschluss optional mit IP44.de connect.  
connection with IP44.de connect as an option.