

intro Design: IP44.de

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²

Material:
Edelstahl
Borosilikatglas satiniert

Schutzart:
IP65

EEK:
A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h


dimmable

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²

material:
stainless steel
borosilicate glass satined

protection class:
IP65

EEC:
A



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	**Farbe** colour	**Systemleistung** system performance	**Lichtrichtung** light direction
90491	**stainless steel**	**10 W/360 lm**	
90491-AN	**anthracite** **RAL 7016** **Edelstahl pulverbeschichtet** stainless steel powder-coated	**10 W/360 lm**	
90491-CB	**cool brown** **Edelstahl pulverbeschichtet** stainless steel powder-coated	**10 W/360 lm**	
90491-WH	**pure white** **RAL 9016** **Edelstahl pulverbeschichtet** stainless steel powder-coated	**10 W/360 lm**	

IP44.de outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.