

slat 40 poller **Design: Klaus Nolting**

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²;
Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinder in der Leuchte möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas satiniert

Schutzart:
IP65

EEK:
A+

light technology:
230V Power LED
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable


installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 2,5 mm²;
possibility of through wiring with Y-connector inside luminaire

assembly:
on site foundation or solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass satined

protection class:
IP65

EEC:
A+



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	**Farbe** colour	**Systemleistung** system performance	**Lichtrichtung** light direction
91031-AN	**anthracite RAL 7016**	**8 W/294 lm**	
91031-CB	**cool brown**	**8 W/294 lm**	
91031-SG	**space grey**	**8 W/294 lm**	
91031-BL	**deep black RAL 9005**	**8 W/294 lm**	

Zubehör accessories	**Art.-Nr.** item no.	**Artikel** article
	55312	**Y-Verbinder** Y-connector
	55099	**Erdstück** anchorage unit

IP44.de outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.