



aqu S Design: Klaus Nolting

IP44.de outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

aqu

Technische Daten:

LED
NiMH-Akku
3x 2400 mAh
2700K
Solarpanel

Betriebsdauer:

- ca. 10 Std. auf Stufe 3
- ca. 12 Std. auf Stufe 2
- ca. 24 Std. auf Stufe 1

3-Stufen-Dimmer

Alternative Stromversorgung:
1,2 m USB-C-Kabel inklusive

Material:
mundgeblasenes Kristallglas
Aluminiumguss
pulverbeschichtet

Schutzart:
IP65

EEK:



Lichtrichtung:



technical information:

LED
NiMH battery
3x 2400 mAh
2700K
solar panel

battery operating time:

- approx. 10 hrs. at level 3
- approx. 12 hrs. at level 2
- approx. 24 hrs. at level 1

3-step-dimming

alternative power source:
1,2m USB-C-cable included

material:
mouth-blown crystal glass
aluminium die-casting
powder-coated

protection class:
IP65


EEC:



light direction:



aqu S




Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

	true gold	91910-TG	1,5 W/75 lm
	bright bronze	91910-BB	1,5 W/75 lm
	pearl white	91910-PW	1,5 W/75 lm
	jet black	91910-JB	1,5 W/75 lm

aqu M



Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

	true gold	91911-TG	1,5 W/75 lm
	bright bronze	91911-BB	1,5 W/75 lm
	pearl white	91911-PW	1,5 W/75 lm
	jet black	91911-JB	1,5 W/75 lm

Größe in mm
size in mm

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.



USB-Ladegerät
USB-charger

55920

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
 T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
 welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
 IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.