



cut control Design: IP44.de

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

Erfassungswinkel 120°
Zeiteinstellung 5 sek – 8 min
Dämmerungseinstellung
10-2000 Lux; Reichweite 9 m

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP44

EEK:



Lichttrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

detection angle 120°
time setting 5 sec – 8 min
twilight setting
10-2000 lux; range 9 m

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²


material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP44

EEC:



light direction:



Größe in mm
size in mm

Farbe colour	2700K  ab from Q4/21		3000K	
	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
 anthracite RAL 7016	91190-27-AN	16,5W/996 lm	91190-AN	16,5 W/1078 lm
 cool brown	91190-27-CB	16,5W/996 lm	91190-CB	16,5 W/1078 lm
 space grey	91190-27-SG	16,5W/996 lm	91190-SG	16,5 W/1078 lm
 pure white RAL 9016	91190-27-WH	16,5W/996 lm	91190-WH	16,5 W/1078 lm
 deep black RAL 9005	91190-27-BL	16,5W/996 lm	91190-BL	16,5 W/1078 lm

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.