



pad Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik: 230V Power LED 2700K + 3000K L70/50.000 h dimmbar Anschluss: 5 m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. Schutzkontaktstecker anschlussfertig ortsveränderlich	Material: Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet Prismatikglas Acryl Schutzart: IP65 EEK: A+ Lichttrichtung: 	light technology: 230V Power LED 2700K + 3000K L70/50.000 h dimmable connection: 5 m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. safety plug ready to connect movable	material: head: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated prismatic glass acryl protection class: IP65 EEC: A+ light direction:
---	---	--	---

	2700K ab from Q3/21		3000K	
Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
anthracite RAL 7016	91065-27-AN	8 W/553 lm	91065-AN	8 W/615 lm
cool brown	91065-27-CB	8 W/553 lm	91065-CB	8 W/615 lm
deep black RAL 9005	91065-27-BL	8 W/553 lm	91065-BL	8 W/615 lm

Größe in mm
size in mm