



slat + slat one Design: Klaus Nolting

slat + slat one

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:

slat: 2 x Kabeleinführung;
slat one: 1 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas satiniert

Schutzart:
IP65

EEK:



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
3000K
L70/50.000 h

dimmable

installation:

slat: 2 x cable entry point;
slat one: 1 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass satined

protection class:
IP65


EEC:



light direction:



slat




Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

 anthracite RAL 7016	91130-AN	16 W/685 lm
 cool brown	91130-CB	16 W/685 lm
 space grey	91130-SG	16 W/685 lm
 pure white RAL 9016	91130-WH	16 W/685 lm
 deep black RAL 9005	91130-BL	16 W/685 lm

slat one



 anthracite RAL 7016	91131-AN	8 W/294 lm
 cool brown	91131-CB	8 W/294 lm
 space grey	91131-SG	8 W/294 lm
 pure white RAL 9016	91131-WH	8 W/294 lm
 deep black RAL 9005	91131-BL	8 W/294 lm

Größe in mm
size in mm

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.