



slat 40 poller

slat 70 poller

slat poller Design: Klaus Nolting

IP44.de outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

slat poller

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²;
Durchgangsverdrahtung mit
Y-Verbinder in der Leuchte
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas satiniert

Schutzart:
IP65

EEK:



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
3000K
L70/50.000 h

dimmable

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²;
possibility of through wiring
with Y-connector inside
luminaire

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass satined

protection class:
IP65


EEC:



light direction:



slat 40 poller



Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

anthracite
RAL 7016

91031-AN

8 W/294 lm

cool brown

91031-CB

8 W/294 lm

space grey

91031-SG


8 W/294 lm

deep black
RAL 9005

91031-BL

8 W/294 lm

slat 70 poller



anthracite
RAL 7016

91032-AN

8 W/294 lm

cool brown

91032-CB

8 W/294 lm

space grey

91032-SG

8 W/294 lm

deep black
RAL 9005

91032-BL

8 W/294 lm

Größe in mm
size in mm

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.

Y-Verbinder
Y-connector

55312

Erdstück
anchorage unit

55099

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.