



stic spike connect Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

Flood Reflektor symmetrisch

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

flood reflector symmetric

dimmable

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. safety plug
ready to connect

movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
glass: safety glass clear

protection class:
IP65

EEC:

light direction:



	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
	anthracite RAL 7016	91060-27- AN-CO	8 W/498 lm	91060- AN-CO	8 W/560 lm
	cool brown	91060-27- CB-CO	8 W/498 lm	91060- CB-CO	8 W/560 lm
	deep black RAL 9005	91060-27- BL-CO	8 W/498 lm	91060- BL-CO	8 W/560 lm

Größe in mm
size in mm

ab from
Q4/21

Anschluss: 5 m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker
connection: 5m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. IP44.de connect plug