



pad connect Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Prismatikglas Acryl

Schutzart:
IP65

EEK:



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

dimmable

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. safety plug
ready to connect

movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
prismatic glass acryl

protection class:
IP65


EEC:



light direction:



Farbe colour	2700K warm white		3000K	
	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.



anthracite
RAL 7016

91065-27-AN-CO

8 W/553 lm

91065-AN-CO

8 W/615 lm

cool brown

91065-27-CB-CO

8 W/553 lm

91065-CB-CO

8 W/615 lm

deep black
RAL 9005

91065-27-BL-CO

8 W/553 lm

91065-BL-CO

8 W/615 lm

Größe in mm
size in mm

ab from
Q3/21

Anschluss: 5 m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker
connection: 5 m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. IP44.de connect plug