



lin base connect Design: IP44.de

IP44.de outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

lin base connect

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K
L70/50.000 h

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:



Lichttrichtung:



light technology:
230V Power LED
3000K
L70/50.000 h

dimmable

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. safety plug
ready to connect

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP65

EEC:



light direction:



	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
<p>lin 40 base</p>	anthracite RAL 7016	92093-AN-CO	9 W/234 lm
	cool brown	92093-CB-CO	9 W/234 lm
	deep black RAL 9005	92093-BL-CO	9 W/234 lm
<p>lin 70 base</p>	anthracite RAL 7016	92090-AN-CO	18 W/468 lm
	cool brown	92090-CB-CO	18 W/468 lm
	deep black RAL 9005	92090-BL-CO	18 W/468 lm

Anschluss: 5m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker
connection: 5m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. IP44.de connect plug

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.