



**lin spike connect** Design: IP44.de

IP44.de outside lighting  
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany  
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10  
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.  
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

## lin spike connect

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
3000K  
L70/50.000 h

dimmbar

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75) inkl.  
Schutzkontaktstecker  
anschlussfertig

ortsveränderlich

**Material:**  
**Kopf + Lamellen:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
**Spieß: Edelstahl pulver-**  
**beschichtet**  
**Sicherheitsglas klar**

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**



**Lichtrichtung:**



light technology:  
230V Power LED  
3000K  
L70/50.000 h

dimmable

connection:  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75 )  
incl. safety plug  
ready to connect

movable

material:  
head + slats:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
spike: stainless steel  
powder-coated  
safety glass clear

protection class:  
IP65

EEC:



light direction:



	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
<b>lin 40 spike</b> 	anthracite RAL 7016	92094-AN-CO	9 W/234 lm
	cool brown	92094-CB-CO	9 W/234 lm
	deep black RAL 9005	92094-BL-CO	9 W/234 lm
<b>lin 70 spike</b> 	anthracite RAL 7016	92091-AN-CO	18 W/468 lm
	cool brown	92091-CB-CO	18 W/468 lm
	deep black RAL 9005	92091-BL-CO	18 W/468 lm

**Größe in mm**  
size in mm

**Anschluss: 5 m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker**  
connection: 5 m supply cable (H05RN-F 3G0,75 ) incl. IP44.de connect plug