



**pad connect** Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbar

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75) inkl.  
Schutzkontaktstecker  
anschlussfertig

ortsveränderlich

**Material:**  
**Kopf:** Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
**Stab:** Edelstahl  
pulverbeschichtet  
Prismatikglas Acryl

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**



**Lichtrichtung:**



light technology:  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbare

connection:  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75 )  
incl. safety plug  
ready to connect

movable


material:  
head: aluminium die-casting  
powder-coated  
pole: stainless steel  
powder-coated  
prismatic glass acryl

protection class:  
IP65




**EEC:**



light direction:



Größe in mm  
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
 anthracite RAL 7016	91065-27-AN	8 W/553 lm
 cool brown	91065-27-CB	8 W/553 lm
 deep black RAL 9005	91065-27-BL	8 W/553 lm

**Anschluss: 5 m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. IP44.de connect Stecker**  
connection: 5 m supply cable (H05RN-F 3G0,75 ) incl. IP44.de connect plug