



**lin base** Design: IP44.de

**lin base** Design: IP44.de

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K + 3000K  
L70/50.000 h

dimmbar

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75) inkl.  
Schutzkontaktstecker  
anschlussfertig

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas klar

**Schutzart:**  
IP65

**Lichtrichtung:**  


light technology:  
230V Power LED  
2700K + 3000K  
L70/50.000 h


dimmable










**connection:**  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75 )  
incl. safety plug  
ready to connect

**assembly:**  
on site foundation or  
solid ground

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass clear

protection class:  
IP65

**light direction:**  


	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	2700K 	Systemleistung system perform.	3000K	Systemleistung system perform.
			Art.-Nr. item no.		Art.-Nr. item no.	
<b>lin 40 base</b>  	 anthracite RAL 7016	92093-27-AN	9 W/164 lm	92093-AN	9 W/234 lm	
	 cool brown	92093-27-CB	9 W/164 lm	92093-CB	9 W/234 lm	
	 deep black RAL 9005	92093-27-BL	9 W/164 lm	92093-BL	9 W/234 lm	
<b>lin 70 base</b>  	 anthracite RAL 7016	92090-27-AN	18 W/328 lm	92090-AN	18 W/468 lm	
	 cool brown	92090-27-CB	18 W/328 lm	92090-CB	18 W/468 lm	
	 deep black RAL 9005	92090-27-BL	18 W/328 lm	92090-BL	18 W/468 lm	

Größe in mm  
size in mm

**+ Anschluss optional mit IP44.de connect.**  
connection with IP44.de connect as an option.