



mir X poller Design: Klaus Nolting

mir X poller Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²;
Anschluss mehrerer Leuchten
durch Sternverdrahtung mit
externem Erd-Abzweigkasten
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet

Schutzart:
IP65

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K + 3000K
L70/50.000 h

dimmbare

installation:
1 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²;
possibility of connection of
several luminaires by star wiring
with external earth distribution
box

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated


protection class:
IP65

light direction:



Farbe colour	2700K  Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	3000K Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
-----------------	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------


mir X 30 poller



 anthracite RAL 7016	91001-27-AN	12 W/209 lm	91001-AN	12 W/240 lm
--	-------------	-------------	----------	-------------

 cool brown	91001-27-CB	12 W/209 lm	91001-CB	12 W/240 lm
--	-------------	-------------	----------	-------------

mir X 70 poller



 anthracite RAL 7016	91002-27-AN	12 W/209 lm	91002-AN	12 W/240 lm
--	-------------	-------------	----------	-------------

 cool brown	91002-27-CB	12 W/209 lm	91002-CB	12 W/240 lm
--	-------------	-------------	----------	-------------

Größe in mm
size in mm

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.

Erd-Abzweigkasten earth distribution box	55380
--	-------

Erdstück anchorage unit	55099
-----------------------------------	-------