

**jack** Design: IP44.DE

inkl. 2x Schutzkontaktsteckdosen (belgische-/französische + Schweizer Norm möglich)

Installation:  
Anschlussklemme 5x1,5 mm<sup>2</sup>;  
Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinder in der Säule möglich

Montage:  
Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund

Material:  
Aluminiumguss pulverbeschichtet

Schutzart:  
IP54


incl. 2x safety sockets (Belgian/French + Swiss norm possible)

installation:  
connection terminal 5x1,5 mm<sup>2</sup>;  
possibility of through wiring with Y-connector inside pillar




assembly:  
on site foundation or solid ground

material:  
aluminium die-casting powder-coated

protection class:  
IP54



Größe in mm  
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.	Art.-Nr. item no.
	EUR-norm	BE+FR-norm	CH-norm
 anthracite RAL 7016	55090-AN	55090-BEFR-AN	55090-CH-AN
 cool brown	55090-CB	55090-BEFR-CB	55090-CH-CB
 deep black RAL 9005	55090-BL	55090-BEFR-BL	55090-CH-BL

Zubehör  
accessory

Art.-Nr.  
item no.

Y-Verbinder  
Y-connector

55312

Erdstück  
anchorage unit

55099