



**pip poller** Design: Klaus Nolting



**pip poller** Design: Klaus Nolting

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbar

**Installation:**  
2x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3x 1,5 mm<sup>2</sup>;  
Durchgangsverdrahtung mit  
Y-Verbinder in der Leuchte  
möglich

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas satiniert

**Schutzart:**  
IP65



**Lichtrichtung:**



light technology:  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmable

installation:  
2x cable entry point;  
connection terminal  
3x 1,5 mm<sup>2</sup>;  
possibility of through wiring  
with Y-connector inside  
luminaire


assembly:  
on site foundation or  
solid ground

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass satined

protection class:  
IP65



light direction:



Größe in mm  
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
anthracite RAL 7016	91020-27-AN	6 W/273 lm
cool brown	91020-27-CB	6 W/273 lm
space grey	91020-27-SG	6 W/273 lm
deep black RAL 9005	91020-27-BL	6 W/273 lm

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	Y-Verbinder Y-connector	55312
	Erdstück anchorage unit	55099