

slat



slat one



**slat + slat one** Design: Klaus Nolting



**slat + slat one** Design: Klaus Nolting

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbar

**Installation:**  
slat: 2x Kabeleinführung;  
slat one: 1x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas satiniert

**Schutzart:**  
IP65



**Lichtrichtung:**



**light technology:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmable

**installation:**  
slat: 2x cable entry point;  
slat one: 1x cable entry point;  
connection terminal  
3x 1,5 mm<sup>2</sup>

**material:**  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass satined


**protection class:**  
IP65



**light direction:**



slat




**Farbe**  
colour

**Art.-Nr.**  
item no.

**Systemleistung**  
system performance

	anthracite RAL 7016	91130-27-AN	16 W/675 lm
	cool brown	91130-27-CB	16 W/675 lm
	space grey	91130-27-SG	16 W/675 lm
	pure white RAL 9016	91130-27-WH	16 W/675 lm
	deep black RAL 9005	91130-27-BL	16 W/675 lm

slat one



	anthracite RAL 7016	91131-27-AN	8 W/280 lm
	cool brown	91131-27-CB	8 W/280 lm
	space grey	91131-27-SG	8 W/280 lm
	pure white RAL 9016	91131-27-WH	8 W/280 lm
	deep black RAL 9005	91131-27-BL	8 W/280 lm

Größe in mm  
size in mm