



**slat spike** Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbar

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN8-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>)  
inkl. Schutzkontaktstecker  
anschlussfertig

ortsveränderlich

**Material:**  
Kopf: Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Spieß: Edelstahl  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas satiniert

**Schutzart:**  
IP65



**Lichtrichtung:**



light technology:  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbare

connection:  
5 m supply cable  
(H05RN8-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>)  
incl. safety plug  
ready to connect


movable

material:  
head: aluminium die-casting  
powder-coated  
spike: stainless steel  
powder-coated  
safety glass satined

protection class:  
IP65



light direction:



Größe in mm  
size in mm

**Farbe**  
colour



anthracite  
RAL 7016



cool brown



deep black  
RAL 9005

**Art.-Nr.**  
item no.

91030-27-AN

91030-27-CB

91030-27-BL

**Systemleistung**  
system performance

8 W/280 lm

8 W/280 lm

8 W/280 lm

+ Optional mit CH-Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + [www.IP44.de](http://www.IP44.de)  
with CH-plug as an option . item no. + prices in separate price list + [www.IP44.de](http://www.IP44.de)

+ Anschluss optional mit IP44.DE connect.  
connection with IP44.DE connect as an option.