



pad connect Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Anschluss:
5m Zuleitung
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
inkl. connect Stecker
5m Zuleitung auf Anfrage
kürzbar

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Prismatikglas Acryl

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

connection:
5m supply cable
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
incl. connect plug
5m supply cable can be
shortened on request


movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
prismatic glass acryl




protection class:
IP65



light direction:



Größe in mm
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	91065-27-AN-CO	8 W/553 lm
 cool brown	91065-27-CB-CO	8 W/553 lm
 deep black RAL 9005	91065-27-BL-CO	8 W/553 lm