



piek connect Design: Sebastian David Büscher

piek connect Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood
Abstrahlwinkel 38°

Anschluss:
3 m Zuleitung
(05RN8-F 3G0,75 mm²)
inkl. connect Stecker
Kabel auf Anfrage kürzbar
ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Klarglas

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood
beam angle 38°

connection:
3 m supply cable
(05RN8-F 3G0,75 mm²)
incl. connect plug
supply cable can be
shortened on request

movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
clear glass

protection class:
IP65



light direction:



	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
piek 25 	anthracite RAL 7016	92071-27-AN-CO	6 W/220 lm
	cool brown	92071-27-CB-CO	6 W/220 lm
	deep black RAL 9005	92071-27-BL-CO	6 W/220 lm
piek 50 	anthracite RAL 7016	92070-27-AN-CO	6 W/220 lm
	cool brown	92070-27-CB-CO	6 W/220 lm
	deep black RAL 9005	92070-27-BL-CO	6 W/220 lm
piek 100 	anthracite RAL 7016	92072-27-AN-CO	6 W/220 lm
	cool brown	92072-27-CB-CO	6 W/220 lm
	deep black RAL 9005	92072-27-BL-CO	6 W/220 lm

Größe in mm
size in mm