

















**piek spot connect** Design: Sebastian David Büscher



# piek spot connect Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

<b>Lichttechnik:</b> 230V Power LED 2700K L70/50.000 h	<b>Material:</b> Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet + Klarglas; Stab: Edelstahl pulverbeschichtet	light technology: 230V Power LED 2700K L70/50.000 h	material: head: aluminium die-casting powder-coated + clear glass; pole: stainless steel powder-coated
<b>Reflektor:</b> Spot . Abstrahlwinkel 12°	<b>Schutzart: IP65</b>	reflector: spot . beam angle 12°	protection class: IP65
<b>Zuleitung: 3 m Leuchte (05RN8-F 3G0,75 mm²) inkl. connect Stecker . Kabel auf Anfrage kürzbar</b>	<b>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F</b>	supply cable: 3 m luminaire (05RN8-F 3G0,75 mm²) incl. connect plug . cable can be shortened on request	This product contains a light source of energy efficiency class F
<b>ortsveränderlich</b>	<b>Lichtrichtung:</b> 	movable	light direction: 

	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
<b>piek 25 spot connect</b> 	 anthracite RAL 7016	92076-AN-CO	6 W/232 lm
	 cool brown	92076-CB-CO	6 W/232 lm
	 deep black RAL 9005	92076-BL-CO	6 W/232 lm
<b>piek 50 spot connect</b> 	 anthracite RAL 7016	92077-AN-CO	6 W/232 lm
	 cool brown	92077-CB-CO	6 W/232 lm
	 deep black RAL 9005	92077-BL-CO	6 W/232 lm
<b>piek 100 spot connect</b> 	 anthracite RAL 7016	92078-AN-CO	6 W/232 lm
	 cool brown	92078-CB-CO	6 W/232 lm
	 deep black RAL 9005	92078-BL-CO	6 W/232 lm

Größe in mm  
size in mm

+ Optional mit piek cover . with piek cover as an option