



shot connect Design: Sebastian David Büscher

shot connect Design: Sebastian David Büscher

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood

Anschluss:
3 m Zuleitung
(05RN8-F 3G0,75 mm²)
inkl. connect Stecker
Kabel auf Anfrage kürzbar
ortsveränderlich

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood

connection:
3 m supply cable
(05RN8-F 3G0,75 mm²)
incl. connect plug
supply cable can be
shortened on request

movable

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP65



light direction:



	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
shot 4 W 	anthracite RAL 7016	91090-27-4W-AN-CO	4 W/219 lm
	cool brown	91090-27-4W-CB-CO	4 W/219 lm
	deep black RAL 9005	91090-27-4W-BL-CO	4 W/219 lm
shot 15 W 	anthracite RAL 7016	91090-27-15W-AN-CO	15 W/874 lm
	cool brown	91090-27-15W-CB-CO	15 W/874 lm
	deep black RAL 9005	91090-27-15W-BL-CO	15 W/874 lm

Größe in mm
size in mm