



slat spike Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar

Anschluss:
3 m Zuleitung
(05RN8-F 3G0,75 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Spieß: Edelstahl
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas satiniert

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbare

connection:
3 m supply cable
(05RN8-F 3G0,75 mm²)
incl. safety plug
ready to connect


movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
spike: stainless steel
powder-coated
safety glass satined




protection class:
IP65



light direction:



Größe in mm
size in mm

| Farbe colour | Art.-Nr. item no. | Systemleistung system performance |
|--|----------------------|--------------------------------------|
|  anthracite RAL 7016 | 91030-27-AN | 8 W/280 lm |
|  cool brown | 91030-27-CB | 8 W/280 lm |
|  deep black RAL 9005 | 91030-27-BL | 8 W/280 lm |

+ Optional mit CH-Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + www.IP44.de
with CH-plug as an option . item no. + prices in separate price list + www.IP44.de

+ Anschluss optional mit IP44.DE connect.
connection with IP44.DE connect as an option.