




cut down Design: IP44.DE



**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**Reflektor:** Flood

**dimmbar über Phasenabschrittdimmer**  
optional mit integriertem DALI-2-Phasendimmer

**Installation:**  
2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Material:**  
Aluminiumguss pulverbeschichtet  
+ Sicherheitsglas klar

**Schutzart:** IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle  
der Energieeffizienzklasse G

**Lichtrichtung:**



**light technology:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

**reflector:** flood

**dimmable via trailing edge dimmer**  
with integrated DALI-2 phase dimmer as an option

**installation:**  
2x cable entry point; connection terminal 3x 1,5 mm<sup>2</sup>






**material:**  
aluminium die-casting powder-coated  
+ safety glass clear

**protection class:** IP65

This product contains a light source of  
energy efficiency class G

**light direction:**



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	91192-AN 91192-AN-DR . DALI-2 ready	8 W/559 lm
 cool brown	91192-CB 91192-CB-DR . DALI-2 ready	8 W/559 lm
 space grey	91192-SG 91192-SG-DR . DALI-2 ready	8 W/559 lm
 pure white RAL 9016	91192-WH 91192-WH-DR . DALI-2 ready	8 W/559 lm
 deep black RAL 9005	91192-BL 91192-BL-DR . DALI-2 ready	8 W/559 lm

+ verwandte Produkte related products . cut . cut control . cut poller . cut poller control

Größe in mm  
size in mm