






lix spike solar join




Zuleitung: 0,8 m Leuchte (05RN8-F 2x0,75 mm²)
inkl. solar join Stecker

supply cable: 0,8 m luminaire (05RN8-F 2x0,75 mm²)
incl. solar join plug

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	93093-AN-JO	4,4 W/260 lm - 1,1 W/65 lm 1x - 4x lix spike solar join
 cool brown	93093-CB-JO	4,4 W/260 lm - 1,1 W/65 lm 1x - 4x lix spike solar join
 deep black RAL 9005	93093-BL-JO	4,4 W/260 lm - 1,1 W/65 lm 1x - 4x lix spike solar join



+ IP44.DE solar join Zubehör . Seite 369
IP44.DE solar join accessory . page 369




+ verwandte Produkte related products . lix . lix mini . lix skinny . lix spike



Größe in mm
size in mm

IP44.DE solar join Zubehör accessory

Artikel article	Art.-Nr. item no.	Details details	
solar panel L	53111-AN	Solarpanel Lithium-Ionen Akku . 4x 2600 mAh Zuleitung: 1 m Solarpanel (05RN8-F 2x0,75 mm ²)	
	53111-CB	inkl. solar join Buchse Material: Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet + Klarglas; Stab: Aluminium pulverbeschichtet	
	53111-BL	Schutzart: IP65 solar panel lithium-ion battery . 4x 2600 mAh supply cable: 1 m solar panel (05RN8-F 2x0,75 mm ²) incl. solar join socket material: head: aluminium die-casting powder-coated + clear glass; pole: aluminium powder-coated protection class: IP65	
		Einschaltfunktion: Zeitpunkt der automatischen Einschaltung je nach Dämmerungsgrad variabel einstellbar switch-on function: time of automatic switch-on variably adjustable depending on the degree of twilight	
		Funktion Betriebsdauer: manuelle Einstellung Betriebsdauer: 0 Std. (off)/ automat. Einschaltung für die Dauer von: 1 Std./2 Std./3 Std./4 Std./5 Std. function operating time: manual setting operating time: 0 hrs. (off)/ automatic switch-on for: 1 hr./2 hrs./3 hrs./4 hrs./5 hrs.	
Verlängerungskabel extension cable	2 m	53102	solar join Stecker auf solar join Buchse Kabel: 05RN8-F 2x0,75 mm ² Schutzart: IP68
	4 m	53104	solar join plug on solar join socket cable: 05RN8-F 2x0,75 mm ² protection class: IP68
	8 m	53108	
Verteiler junction	port 2	53122	1x solar join Stecker; 2x/3x/4x solar join Buchse Kabel: 05RN8-F 2x0,75 mm ² Schutzart: IP68
	port 3	53123	1x solar join plug; 2x/3x/4x solar join socket cable: 05RN8-F 2x0,75 mm ² protection class: IP68
	port 4	53124	
	T port	53125	
Verschlusskappe Buchse port sealing cap socket port		53121	Abdeckung offener Verteiler-Buchsen cover for open sockets of junction



Größe in mm
size in mm