

lisc Design: Klaus Nolting



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar über Phasenabschrittdimmer
optional mit integriertem DALI-2-Phasendimmer

Installation:
2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 1,5 mm²

Material:
Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ Kristallglas, innen opalweiß

Schutzart: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse G

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmable via trailing edge dimmer
with integrated DALI-2 phase dimmer as an option


installation:
2x cable entry point; connection terminal 3x 1,5 mm²


material:
aluminium die-casting powder-coated
+ crystal glass, opal-white inside

protection class: IP65

This product contains a light source of
energy efficiency class G


light direction:




Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	91210-AN 91210-AN-DR . DALI-2 ready	14 W/815 lm
pure white RAL 9016	91210-WH 91210-WH-DR . DALI-2 ready	14 W/815 lm

lisc number



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
max. 3 Ziffern folienkaschiert, mittelgrau	max. 3 digits foil laminated, medium grey	
 anthracite RAL 7016	91210-NO-AN 91210-NO-AN-DR . DALI-2 ready	14 W/815 lm
pure white RAL 9016	91210-NO-WH 91210-NO-WH-DR . DALI-2 ready	14 W/815 lm



+ verwandte Produkte related products . lisc ceiling