



mir X 70 poller Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss

Schutzart:
IP65

EEK:



light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmbare


installation:
connection terminal
3 x 2,5 mm²

assembly:
on site foundation or
solid ground





material:
aluminium die-casting

protection class:
IP65

EEC:



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Leistung power	Lichtrichtung light direction
91001-AN	 anthracite RAL 7016	12 W/660 lm	
91001-CB	 cool brown	12 W/660 lm	

Zubehör
accessories

Art.-Nr.
item no.

Artikel
article

55380

Abzweigkasten
distribution box

55099

Erdstück
anchorage unit

IP44.de outside lighting

Marienstraße 13 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.