




in A . asymmetric Design: IP44.de

für unbefestigte Beet- und Grünflächen		for unpaved beds and greens	
Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h	Material: Abdeckring: Edelstahl Glas: Sicherheitsglas Gehäuse: Polyamid, Glasfaser verstärkt	light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h	material: cover ring: stainless steel glass: safety glass housing: polyamide, fibre glass reinforced
Flood Reflektor asymmetrisch dimmbar	Schutzart: IP67	flood reflector asymmetric dimmable	protection class: IP67
Installation: 2 m Anschlussleitung (H05RN8-F 3G0,75) mit Aquastop	EEK: A+	installation: 2 m connection cable (H05RN8-F 3G0,75) with aquastop	EEC: A+
trittfest		walk-over resistant	

	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
	91081	stainless steel Sicherheitsglas klar safety glass clear	8 W/540 lm	
Größe in mm size in mm	91081-BL	stainless steel black galvanisiert Sicherheitsglas getönt galvanized safety glass tinted	8 W/340 lm	

Zubehör accessories	Art.-Nr. item no.	Artikel article
	55380	Abzweigkasten distribution box