



shot hook Design: Sebastian David Büscher

IP44.de outside lighting
Mühlenstraße 20 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany
T +49 5242 5797-0 · F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de · www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

shot Design: Sebastian David Büscher

für festen Untergrund

for solid ground

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

inkl. Alu-Ring lose, ø 80 mm

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

incl. aluminium ring loose, ø80 mm

Flood Reflektor symmetrisch

flood reflector symmetric

dimmbar

dimmable

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl. Schutz-
kontaktstecker anschlussfertig

EEK:
A+


connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75) incl. safety
plug ready to connect

EEC:
A+

ortsveränderlich

movable

shot 4 W



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Systemleistung
system performance

Lichtrichtung
light direction

91090-4W-AN



anthracite
RAL 7016

4 W/260 lm



91090-4W-CB




cool brown

4 W/260 lm



shot 15 W



Größe in mm
size in mm

91090-15W-AN



anthracite
RAL 7016

15 W/980 lm



91090-15W-CB



cool brown

15 W/980 lm




+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails on www.IP44.de.
connection with IP44.de connect as an option. product details on www.IP44.de.

Funktionales Zubehör functional accessories

shot hook Design: Sebastian David Büscher

für Wandmontage

for wall mounting



Größe in mm
size in mm

91092-AN



anthracite
RAL 7016

Aluminiumguss pulverbeschichtet
aluminium die-casting powder-coated

91092-CB



cool brown

Aluminiumguss pulverbeschichtet
aluminium die-casting powder-coated