



**pip poller** Design: Klaus Nolting

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

**dimmbar**

**Installation:**  
2 x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>;  
Durchgangsverdrahtung mit  
Y-Verbinder in der Leuchte  
möglich

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas satiniert

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**

light technology:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h

dimmable


installation:  
2 x cable entry point;  
connection terminal  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>;  
possibility of through wiring  
with Y-connector inside  
luminaire

assembly:  
on site foundation or  
solid ground

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass satined

protection class:  
IP65

**EEC:**



Größe in mm  
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
91020-AN	anthracite RAL 7016	6 W/320 lm	
91020-CB	cool brown	6 W/320 lm	
91020-SG	space grey	6 W/320 lm	
91020-BL	deep black RAL 9005	6 W/320 lm	

**Zubehör**  
accessories

Art.-Nr. item no.	Artikel article
55312	<b>Y-Verbinder</b> Y-connector
55099	<b>Erdstück</b> anchorage unit