



**mir X 70 poller** Design: Klaus Nolting

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

dimmbar

**Installation:**  
1 x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>;  
Anschluss mehrerer Leuchten  
durch Sternverdrahtung mit  
externem Erd-Abzweigkasten  
möglich

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**

light technology:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h

dimmbare


installation:  
1 x cable entry point;  
connection terminal  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>;  
possibility of connection of  
several luminaires by star wiring  
with external earth distribution  
box

assembly:  
on site foundation or  
solid ground

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated

protection class:  
IP65

**EEC:**



Größe in mm  
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
91002-AN	anthracite RAL 7016	12 W/240 lm	
91002-CB	cool brown	12 W/240 lm	

**Zubehör**  
accessories

Art.-Nr. item no.	Artikel article
55380	<b>Abzweigkasten</b> distribution box
55099	<b>Erdstück</b> anchorage unit