




stic F Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lichttechnik: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warmweiß L70/50.000 h</p> <p>Flood Reflektor symmetrisch</p> <p>dimmbar</p> <p>Anschluss: 5 m Zuleitung (H05RN-F 3G0,75) inkl. Schutzkontaktstecker anschlussfertig</p> <p>ortsveränderlich</p> | <p>Material: Kopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet Stab: Edelstahl pulverbeschichtet Glas: Sicherheitsglas klar</p> <p>Schutzart: IP65</p> <p>EEK: </p> | <p>light technology: 230V Power LED IvyLight-technology 3000K warm white L70/50.000 h</p> <p>flood reflector symmetric</p> <p>dimnable</p> <p>connection: 5 m supply cable (H05RN-F 3G0,75) incl. safety plug ready to connect</p> <p>movable</p> | <p>material: head: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated glass: safety glass clear</p> <p>protection class: IP65</p> <p>EEC: </p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Größe in mm
size in mm

| Art.-Nr. item no. | Farbe colour | Systemleistung system performance | Lichtrichtung light direction |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 91060-AN | anthracite RAL 7016 | 8 W/560 lm | |
| 91060-CB | cool brown | 8 W/560 lm | |
| 91060-BL | deep black RAL 9005 | 8 W/560 lm | |

+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails auf www.IP44.de.
connection with IP44.de connect as an option. product details on www.IP44.de.