



## shot colour filter Design: Sebastian David Büscher

---

**IP44.de outside lighting**

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany  
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10  
welcome@IP44.de . www.IP44.de

**IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.**  
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

**shot** Design: Sebastian David Büscher

für festen Untergrund

for solid ground

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

Flood Reflektor symmetrisch

dimmbar

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75) inkl. Schutz-  
kontaktstecker anschlussfertig

ortsveränderlich

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas klar  
  
inkl. Alu-Ring lose, ø 80 mm

**Schutzart:**  
IP65

EEK:




light technology:  
230V Power LED  
IvyLight-technology  
3000K warm white  
L70/50.000 h  
  
flood reflector symmetric  
  
dimmbare  
  
connection:  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75 ) incl. safety  
plug ready to connect

movable

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass clear  
  
incl. aluminium ring loose, ø80 mm

protection class:  
IP65

EEC:

**shot 4 W**

**Art.-Nr.**  
item no.

**Farbe**  
colour

**Systemleistung**  
system performance

**Lichtrichtung**  
light direction

91090-4W-AN



**anthracite**  
RAL 7016

4 W/260 lm



91090-4W-CB



cool brown

4 W/260 lm




91090-4W-BL



**deep black**  
RAL 9005

4 W/260 lm

**shot 15 W**

**Größe in mm**  
size in mm

91090-15W-AN



**anthracite**  
RAL 7016

15 W/980 lm



91090-15W-CB



cool brown

15 W/980 lm



91090-15W-BL



**deep black**  
RAL 9005

15 W/980 lm



+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails auf IP44.de.  
connection with IP44.de connect as an option. product details on IP44.de.

**Zubehör**  
accessories

**Art.-Nr.**  
item no.

**Artikel**  
article

**Farbfilter**  
colour filter

**Glas-Kaschierung außen, wird werkseitig aufgebracht**  
glass lamination externally, applied by the factory

91093-Y



yellow

91093-R



red

91093-B



blue

91093-G



green

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany  
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10  
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.  
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.