



Vic Design: IP44.de

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Flood Reflektor symmetrisch

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Spieß: Polyamid,
Glasfaser verstärkt
Glas: Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

flood reflector symmetric

dimmable


connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. safety plug ready
to connect

movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
spike: polyamide,
fibre glass reinforced
glass: safety glass clear

protection class:
IP65

EEC:



Größe in mm
size in mm

| Art.-Nr. item no. | Farbe colour | Systemleistung system performance | Lichtrichtung light direction |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 91095-BL | deep black RAL 9005 | 4 W/280 lm | |

+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails auf www.IP44.de.
connection with IP44.de connect as an option. product details on www.IP44.de.