



shot connect Design: Sebastian David Büscher

für festen Untergrund

for solid ground

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Flood Reflektor symmetrisch

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
IP44.de connect Stecker

ortsveränderlich

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

inkl. Alu-Ring lose, ø 80 mm

Schutzart:
IP65

EEK:
A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

flood reflector symmetric

dimmable

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. IP44.de connect plug

movable

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

incl. aluminium ring loose, ø80 mm

protection class:
IP65

EEC:
A+

shot 4 W



| Art.-Nr. item no. | Farbe colour | Systemleistung system performance | Lichtrichtung light direction |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 91090-4W-AN | anthracite RAL 7016 | 4 W/260 lm | |
| 91090-4W-CB | cool brown | 4 W/260 lm | |
| 91090-4W-BL | deep black RAL 9005 | 4 W/260 lm | |

shot 15 W



| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|--|
| 91090-15W-AN | anthracite RAL 7016 | 15 W/980 lm | |
| 91090-15W-CB | cool brown | 15 W/980 lm | |
| 91090-15W-BL | deep black RAL 9005 | 15 W/980 lm | |